



\*размер для справок

Таблица исполнений

Обозначение	Номер чертежа исходн. документа	Наруж. диаметр тр-ва, мм	Допускаемая нагрузка, кгс	d, мм	K, мм	Масса, кг
0312.12.00.000	Н-7015-47	108	405	12	240	7,0
-01		133	588	16	280	11,9
-02		159	707		310	14,4

Экспликация сборочных единиц

поз.	Наименование	Кол-во	Номер чертежа или стандарта
1	Тяга	1	Н-7015-23
2	Полухомут	6	0312.01.00.001
3	Планка, полосу по ГОСТ 103-76	2	—
4	Болт	6	ГОСТ 7798-70
5	Гайка	7	ГОСТ 5915-70

Примечания

1. Конструкция подвески используется для трубопроводов с температурой рабочей среды от 16 до 45°С.
2. Масса подвески дана для высоты подвеса верхней трубы 1,5м.
3. Технические требования по ГОСТ 22130-86 изм 1.

				0312.12.00.000 СБ				
Изм.	Лист	И.докум	Подп.	Дата	Подвеска трех труб на тяге Сборочный чертеж	Лист	Масса	Масштаб
							СМ табл.	8/м
						Лист	Листов	
						ВНИЦВПРОЕКТ проектная часть г. Мытищи		